

Corelan[®] object


Der Kork-Designboden für höchste Ansprüche



Kork-Fertigparkett in neuer Dimension

Corelan object bietet alle Vorteile eines Korkbodens und kombiniert diese mit der Optik eines Holz- oder Steinbodens. Dank der innovativen Oberflächenbeschichtung **HotCoating®** sind alle Dekore dieser Kork-Kollektion sehr strapazierfähig, hoch abriebsfest und gleichzeitig pflegeleicht. Damit ist **Corelan object** nicht nur für alle privaten Räume, sondern vor allem auch für gewerblich genutzte Räume mit normaler Beanspruchung ein optimaler Bodenbelag. Ob Restaurants, Hotels, Büros, Verkaufsfächen, Health Centers oder Therapieräumen.

Alle **Corelan object** Fußbodenbeläge entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind absolut unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Dies beweisen laufende Emmissions- Kontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln. Darüber hinaus unterliegt **Corelan object** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsfachmann. **Corelan object** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos dem Hausmüll beigegeben werden.

Technische Daten	
Dekore	Holzdekore Steindekore
Format in mm [Dielen]	1235 x 305 x 11 mm 620 x 450 x 11 mm
Kartoninhalt	4 Dielen = 1,51 m ² 6 Dielen = 1,68 m ²
EURO-Paletteninhalt	66 Kart. = 99,66 m ² 60 Kart. = 100,8 m ²
Auflage	3,0 mm massive Korkauflage mit > 500 kg/m ³
Mittellage	6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 900 kg/m ³
Gegenzug	1,2 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Basisfarbdruck • Digitaldruck • 3-fache Versiegelung mit HotCoating®
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC Verbindung 
Prüfwerte	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,15 mm
Trittschallwert EN 140	18 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² K/W) EN 12524	0,088
Lichtechtheitsfaktor nach EN 185-B02	7 / 8
Abriebsklasse EN 13329	Ac5
Stuhllolleneignung (EN 425)	Ja, Rollen Typ W
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit
Rutschhemmung (EN 13893)	R9 - sehr sicher
Brandverhalten (EN 4102)	Cfl s 1
Flächengewicht (EN 430)	8.000 g/m ²
Zigarettenglutbeständigkeit	ja
Fußbodenheizung geeignet	ja
Erfüllt die Anforderungen "des Kork-Logos"	ja
Beanspruchungsklasse der Kork-Oberfläche nach EN 685	23 / 32
Bauaufsichtliche Zulassung	ja Z-156.613-746

- **Sehr strapazierfähig**
- **Gelenkschonend und trittelastisch**
- **Pflegeleicht**
- **Angenehm fußwarm**
- **Druckfest, aber dauerelastisch**
- **Schall- und trittschalldämmend**
- **Kälte- und wärmeisolierend**
- **Fußbodenheizungsg geeignet**
- **Recyclingfähiger Rohstoff**
- **Ein echtes Naturprodukt**

