



Kork-Fertigparkett der neuen Generation

Corelan bietet erstmals alle Vorteile eines Korkbodens und kombiniert diese mit der Optik eines Holz- oder Steinbodens. In einer neu entwickelten digitalen Drucktechnologie werden ausdrucksstarke Holz- und Steindekore direkt auf eine 3 mm starke Korkschiicht aufgetragen. Wurde Korkfertigparkett bisher überwiegend in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Hobbyräumen verlegt, so steht nun dem Einsatz auch und gerade in Wohnzimmern und anderen repräsentativen Räumen nichts mehr entgegen.

Alle lackierten **Corelan** Fußbodenbeläge entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind absolut unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Dies beweisen laufende Emmissions-Kontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln. Darüber hinaus unterliegt **Corelan** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsfachmann. **Corelan** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos dem Hausmüll beigegeben werden.

Technische Daten	
Dekore	Holzdekor
Format in mm [Dielen]	915 x 305 x 11 mm
Kartoninhalt	6 Dielen = 1,68 m ²
EUR-Paletteninhalt	60 Kart. = 100,8 m ²
Auflage	3,0 mm massive Korkauflage mit > 500 kg/m ³
Mittellage	6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 900 kg/m ³
Gegenzug	1,2 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Basisfarbdruck • Digitaldruck • 4-fach Versiegelung mit hochstrapazierfähiger High Protect Korkversiegelung
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC Verbindung 
Prüfwerte	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,25 mm
Trittschallwert EN 140	18 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² K/W) DIN-EN 52612-Teil 1	0,107
Lichtechtheitsfaktor nach EN 105-B02	> 7
Flächengewicht (EN 430)	8000 g/m ²
Rutschhemmung (EN 13893)	R9 - sehr sicher
Brandverhalten (En-ISO 9239-1)	Cfl s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Bindemittel der Kork-Oberschicht	Polyurethan oder Cardolharz
Fußbodenheizung geeignet	ja
Erfüllt die Anforderungen "des Kork-Logos"	ja
Beanspruchungsklasse der Kork-Oberfläche nach EN 685	23 / 31

- **Sehr strapazierfähig**
- **Gelenkschonend und trittelastisch**
- **Pflegeleicht**
- **Angenehm fußwarm**
- **Druckfest, aber dauerelastisch**
- **Schall- und trittschalldämmend**
- **Kälte- und wärmeisolierend**
- **Fußbodenheizungsg geeignet**
- **Recyclingfähiger Rohstoff**
- **Ein echtes Naturprodukt**

