





Vinyl-Fertigfußboden

Vinytan object ist ein in jeder Beziehung herausragender Design-Bodenbelag. Er ist der perfekte Boden in privaten Wohnräumen genauso in gewerblich genutzten Betrieben mit starker Nutzung wie Büros, Verkaufsflächen, Boutiquen jeder Art oder sonstiger repräsentativer und beanspruchter Räume. Der Boden mit dem perfekten Auftritt.

Die extrem hohe Rohdichte des Produkts, die objektgeeignete, 0,55 mm starke Nutzschiicht und die strukturierte Oberfläche sind die perfekte Vereinigung von Funktionalität und außergewöhnlicher Ästhetik. **Vinytan object** ist nahezu überall einsetzbar, einer für alle.

Darüber hinaus unterliegt **Vinytan object** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. **Vinytan object** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Format in mm [Dielen]	Holzdekore 1235 x 230 x 11 mm Steindekore 620 x 450 x 11 mm
Kartoninhalt Dielen	1,70 m ² Holzdekore; 1,68 m ² Steindekore
Auflage Mittellage Gegenzug	2,0 mm Strukturierte Vinyloberschicht ¹ 6,8 mm HDF naturbelassen mit ca. 900 kg/m ³ ² 2,2 mm trittschalldämmender Korkgegenzug ca. 250 kg/m ³ ³
Oberflächenbehandlung Verbindungstechnik	0,55 mm Transparente Overlay-Nuttschiicht ⁴ leimlose UNICLIC Verbindung 
Prüfwerte	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,03 mm
Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W) DIN-EN 12524	0,098
Flächengewicht EN 430	10220 g/m ²
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	CFL s 1 • gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung EN 423	gute Beständigkeit
Lichteichtheitsfaktor EN 105-B02	6/7
Antistatisch EN 1815 < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W
Auf Fußbodenheizung geeignet	ja
Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685	23 / 33
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130	DIN = R9 • sehr sicher



- **Extrem strapazierfähig**
- **Antistatisch und antibakteriell**
- **Pflegeleicht**
- **Extrem verschleiß- und abriebfest**
- **Stuhlrolleneignung**
- **Schall- und trittschalldämmend**
- **Kälte- und wärmeisolierend**
- **Fußbodenheizungsgeeignet**
- **Lichtecht**

