



Vinyl-Designfliese

Alle Dekore der Kollektion Vinylan plus object sind als Fliesen zum direkten Verkleben mit dem Untergrund erhältlich. Besonders da, wo niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinylan plus object KF mit seiner Gesamthöhe von 2,0 mm eingesetzt und ist somit der perfekte Renovierungsboden.

Vinylan plus object KF ist der idealste Boden über Fußbodenheizungen sowie für alle Feuchträume wie Bad und WC. Auch optimal einsetzbar bei großen Verlegeflächen, da man ohne Einsatz von Schienen auskommt.

Technische Daten	
Format in mm [Fliesen]	1.215 x 222 x 2,0 mm 1.815 x 230 x 2,0 mm
Kartoninhalt Fliesen	Synchronprägung Extra-Langdiele
EURO-Paletteninhalt Fliesen	3,776 m ² 4,175 m ²
	90,63 mm 100,20 m ²
Aufbau	2,0 mm strukturierte Vinyl-Auflage incl.
Oberflächenbehandlung	0,55 mm transparente Overlay-Nutzschicht
Prüfwerte	
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm EN 433	0,03 mm
Trittschallverbesserungsmaß EN-ISO 717-2	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W) EN 12524	0,021
Lichtechtheitsfaktor EN 105-B02	6/7
Flächengewicht EN 430	3400g/m ²
Aufladungsspannung EN 1815	< 2kV
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	CFL s 1
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Chemikalieneinwirkung EN 423	Gute Beständigkeit
Antistatisch EN 1815 < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W
Fußbodenheizungsgeeignet	ja
Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685	23 /41
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30

- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

