

Vinyllan Hydro

Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.



Vinyl-Fertigfußboden

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinyllan Hydro mit seiner Gesamtstärke von 5,0 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. Vinyllan Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Technische Daten	
Format in mm [Dielen]	915 x 305 x 5,0 mm
Kartoninhalt Dielen	1.235 x 230 x 5,0 mm
EURO-Paletteninhalt Dielen	2,24 m ² 2,27 m ²
	98,56 m ² 99,88 m ²
Auflage	1,8 mm Strukturierte Vinyl-oberschicht
Träger	3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei)
Oberflächenbehandlung	0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC Verbindung
Prüfwerte	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,03 mm
Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD	7 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W) DIN-EN 12524	0,032
Lichtecktheit ISO 105-B02	6/7
Flächengewicht	7200 g/m ²
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Chemikalieneinwirkung EN 423	Gute Beständigkeit
Antistatisch EN 1815 < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W (EN 12529)
Auf Fußbodenheizung geeignet	ja
Beanspruchungsklasse (EN ISO 10874)	23 / 32
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30



- Feuchtraumgeeignet
- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Kälte- und wärmeisolierend
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

