

Vinylan object Hydro

Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick. Für höchste Beanspruchung.



Vinyl-Fertigfußboden

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinylan object Hydro mit seiner Gesamtstärke von 5,2 mm eingesetzt und somit der ideale Renovierungsboden.

Vinylan object Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Technische Daten	
Dekore	Steindekor Holzdekor
Format in mm [Fliesen]	620 x 450 x 5,2 mm 1.235 x 230 x 5,2 mm
Kartoninhalt Fliesen	2,24 m ² 2,27 m ²
EURO-Paletteninhalt Fliesen	98,56 m ² 99,88 m ²
Auflage	2,0 mm Strukturierte Vinyloberschicht
Träger	3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei)
Oberflächenbehandlung	0,55 mm Transparente Overlay-Nutzschicht
Verbindungstechnik	Leimlose UNICLIC-Verbindung
Prüfwerte	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,03mm
Trittschallverbesserungsmaß EN-ISO 717-2	7 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W) EN 12524	0,032
Lichtechtheitsfaktor EN 105-B02	6/7
Flächengewicht EN 430	7200 g/m ²
Aufladungsspannung EN 1815	< 2kV
Brandverhalten EN-ISO 9239-1	BFL s 1
Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399	ja
Chemikalieneinwirkung EN 423	Gute Beständigkeit
Antistatisch EN 1815 < 2 kV	ja
Stuhlrolleneignung EN 425	ja, mit Rollen Typ W
Fußbodenheizungseignung	ja
Beanspruchungsklasse EN ISO 10874	23 / 33
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30



- Feuchtraumgeeignet
- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Fußbodenheizungseignung
- Zigarettenglutbeständig

