

VinyLAN plus KF

Designvinyl-Fliesen in neuen Dimensionen



Vinyl-Designfliese

VinyLAN plus KF - "einer für alle Fälle". Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **VinyLAN plus KF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Badezimmer, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Verkaufsfächen oder Praxen.

Darüber hinaus unterliegt **VinyLAN plus KF** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **VinyLAN plus KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten			
Format in mm [Fliesen]	Holzdekor 1215 x 222 x 1,8 mm	Steindekor 622 x 452 x 1,8 mm	Fantasy-Dekor 1215 x 222/452 x 1,8 mm
Kartoninhalt Fliesen	3,776 m ²	3,936 m ²	3,776 m ² /3,84 m ²
EURO-Paletteninhalt Fliesen	90,63 m ²	94,46 m ²	90,63 m ² /92,26 m ²
Oberflächenbehandlung strukturierte Vinyl-Fliese	0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht 1,8 mm		
Prüfwerte			
Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)	0,023 mm		
Trittschallverbesserungsmaß (EN-ISO 717-2)	5 dB		
Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W) (EN 12524)	0,021		
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	6/7		
Flächengewicht (EN 430)	3.400 g/m ²		
Aufladungsspannung (EN 1815)	< 2kV		
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	CFL s 1		
Zigarettenglutbeständigkeit - (EN 1399)	ja		
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit		
Antistatisch (EN 1815) < 2 kV	ja		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	ja, mit Rollen Typ W		
Fußbodenheizungseignung	ja		
Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach (EN 685)	23 / 32		
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • (EN 13893)	DIN = R9 • EN = DS: > 0,30		

- **Sehr strapazierfähig**
- **Antistatisch und antibakteriell**
- **Pflegeleicht**
- **Sehr druckfest**
- **Stuhlrolleneignung**
- **Fußbodenheizungseignung**
- **Zigarettenglutbeständig**

