

Technisches Datenblatt

ZIRO
Die Welt der Böden


Casella SL
3-Schicht-Landhausdielen

Stand: Juli 2014



Holz-Fertigparkett

Mit CasellaSL verlegen Sie ein echtes Unikat. Dieses Produkt besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt an ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. handgehobelt, gebürstet, gealtert sowie mit eingearbeiteten Schwalbenschwanz - Verbindungselemente. Alle Casella SL Produkte sind mit einer oxidativ -getrockneten Woca Öloberfläche versehen welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht. Casella SL ist in der Breite von 189/220 mm mit der lizenzierten Uniclic Verbindungstechnik ausgestattet. Die 260 mm breiten Dielen erhalten sie in Nut und Feder Ausführung zum verleimen.

Technische Daten	
Format in mm	1890 x 189 x 14 mm/ 1860 x 189 x 15 mm/ 2200 x 260 x 15 mm
Kartoninhalt	2,812 m ² 2,812 m ² 3,432 m ²
EUR-Paletteninhalt	112,48 m ² 112,48 m ² 113,256 m ²
Gesamtstärke:	14,0 mm 15,0 mm
Auflagenstärke:	3,0 mm 4,0 mm
Mittellage	8,0 mm Pappelholz 8,0 mm Pappelholz
Gegenzug	3,0 mm Pappelholz 3,0 mm Pappelholz
Oberflächenbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Typen natur geölt • 9 Typen weiß geölt • 1 Type braun geölt
Verbindungstechnik	23 Typen mit UNICLIC-Lizenz gefertigt  und 3 Typen mit Nut und Federverbindung
Sortierung	Natur: Astfreie Sortierung mit geringem Splintanteil Rustikal: Astige rustikale Sortierung mit gekitteten Bereichen
Wärmedurchlasswiderstand DIN EN 52612 Teil 1	0,11 m ² x K/W
Brandschutzklasse	dfl-s1
Flächengewicht	7700 g/m ²
Fußbodenheizung	Warmwasserfußbodenheizungsggeeignet
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.607-905 Z-156.607-911 Z-156.607-854

