



Stand: Januar 2015



## Designvinyl-Fertigfußboden

**Vinylanfixx** - einer für alle Fälle. Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinylanfixx** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Verkaufsflächen und Praxen.

**Vinylanfixx** ist mit einer strukturierten Oberfläche versehen. Sie erhalten diesen Boden entweder mit einer hochwertigen Nutzschicht in 0,30 mm oder mit einer extra starken Nutzschicht mit 0,55 mm. Diese extrem verschleiß- und abriebfesten Oberschichten, machen aus **Vinylanfixx** einen wertbeständigen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Durch perfekte Passgenauigkeit und ein lizenziertes Klicksystem im Handumdrehen verlegt.

Darüber hinaus unterliegt **Vinylanfixx** einer ständigen, stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A emissionsgeprüft. **Vinylanfixx** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten							
<p>Format in mm [Dielen] Kartoninhalt Dielen EURO-Paletteninhalt Dielen</p> <p>Nutzschicht Mittellage Gegenzug</p> <p>Belagsart nach DIN EN 16511 Verbindungstechnik</p> <p><b>Prüfwerte</b></p> <p>Resteindruck (EN ISO 24343-1) Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD</p> <p>Wärmedurchgangswiderstand (m<sup>2</sup>·K/W) DIN-EN 12524 Lichtechtheit ISO 105-B02 Flächengewicht</p> <p>Brandverhalten EN 19501 Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423</p> <p>Antistatisch EN 1815 &lt; 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Auf Fußbodenheizung geeignet</p> <p>Beanspruchungsklasse EN ISO 10874 Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893 Bauaufsichtliche Zulassung</p>	<table border="0"> <tr> <td>1210 x 190 x 5 mm (Holzdekore)</td> <td>605 x 305 x 5 mm (Steindekore)</td> </tr> <tr> <td>1,84 m<sup>2</sup></td> <td>1,84 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>58,88 m<sup>2</sup></td> <td>73,60 m<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p>0,30/0,55 mm strukturierte und transparente Vinylnutzschicht ❶ Mehrere Vinylschichten mit einem Glasfasernetz verbunden ❷ Spezieller Vinylgegenzug mit directionalem Vinylpolymer ❸</p> <p>Heterogener Virgin-Vinyl (keine Recyclingware) Leimloses CLIC Locking System</p> <p>0,07 mm 7 dB</p> <p>0,038 6/7 11000 g/m<sup>2</sup></p> <p>BFL s 1 ja Gute Beständigkeit</p> <p>ja ja, mit Rollen Typ W (EN 12529) ja</p> <p>Nutzschicht 0,30mm = 23/32; Nutzschicht 0,55 mm = 23/33 DIN = R10 • EN = DS: &gt; 0,30 ja • Z-156.603-897</p>	1210 x 190 x 5 mm (Holzdekore)	605 x 305 x 5 mm (Steindekore)	1,84 m <sup>2</sup>	1,84 m <sup>2</sup>	58,88 m <sup>2</sup>	73,60 m <sup>2</sup>
1210 x 190 x 5 mm (Holzdekore)	605 x 305 x 5 mm (Steindekore)						
1,84 m <sup>2</sup>	1,84 m <sup>2</sup>						
58,88 m <sup>2</sup>	73,60 m <sup>2</sup>						

- **Sehr strapazierfähig**
- **Geringe Aufbauhöhe**
- **Pflegeleicht**
- **Sehr druckfest**
- **Stuhlrolleneignung**
- **Schall- und trittschalldämmend**
- **Kälte- und wärmeisolierend**
- **Feuchtraum geeignet**
- **Fußbodenheizungsgeeignet**
- **Zigarettenglutbeständig**

