



## Massivholzdiele

Mit Casella massiv Dielen, verlegen Sie ein echtes Unikat. Das Rohmaterial zur Herstellung dieser edlen Dielenfußböden wird ausschließlich von FSC und PEFC- zertifiziertem Anbau verwendet. Für die Ruhe und Präzision unserer Massivholzdiele sind das fachmännische Aufschneiden des Rundholzes und die ausergewöhnlich lange Lufttrocknung sowie eine präzise durchgeführte Kammertrocknung mit langjähriger Erfahrung verantwortlich. Die speziell ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. handgehobelt, gebürstet, sowie gealtert machen aus dem Boden ein unverkennbares Unikat. Alle Casella Produkte sind mit einer oxidativ-getrockneten Öloberfläche versehen welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht.

Technische Daten	
Länge in mm Breite in mm Stärke in mm	500-2300 mm bis 25 % unter 1000 mm 14 mm Stärke 140 und 160 mm breit, 20 mm Stärke in 140, 160,180 und 200 mm Stärke 14 und 20 mm
Massivholzdiele	Europ. Eiche Rohdichte ca. 730 kg/m <sup>3</sup>
Oberflächenbehandlung	oxidativ natur geölt oxidativ farbig geölt
Sortierung	Natur: kleine festverwachsene Äste und geringer Splintanteil Rustikal: Astige rustikale Sortierung mit gekitteten Bereichen
Wärmedurchgangswiderstand DIN EN 52612 Teil 1 Brandschutzklasse	0,12 m <sup>2</sup> x K/W cfl-s1
Flächengewicht	1400 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizung	bis zu einer Breite von 160 mm für Warmwasserfußbodenheizung geeignet
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.607-881
Verlegeart	Kleben oder Schrauben

